

Link do produktu: <https://www.dobredrabinny.pl/drabina-dwustronna-stabilo-doppelleiter-2x-10-st-r13-wys-rob-3-90m-p-4206.html>



Drabina dwustronna Stabilo DoppelLeiter 2x 10 st. R13 (wys. rob. 3,90m)

Cena brutto	2 249,92 zł
Cena netto	1 829,20 zł
U Ciebie za	8 tygodni
Numer katalogowy	136206
Kod producenta	136206
Producent	Krause

Opis produktu

Wytrzymała wolnostojąca drabina dwustronna do użytku profesjonalnego, zapewniająca maksymalną stabilność w codziennym użytkowaniu, szczególnie w zastosowaniu przy śliskich, tłustych miejscach pracy.

- Stopnie o klasie poślizgu R13, 80 mm głębokie z otwartym układem otworów zapewniające bezpieczeństwo
- Brak możliwości zatkania profilowania przez brud, błoto, śnieg lub lód, dzięki otworom przez które wypadają zanieczyszczenia
- Wytrzymałe, aluminiowe przeguby
- Przeguby i pasy mocowane śrubami
- Wytrzymałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- Masywne podłużnice do dużych obciążeń
- Wzmocnienie narożne dla większej stabilności drabiny dwustronnej
- Wymienne pasy ochronne mocowane śrubami jako ochrona ograniczająca rozstaw drabiny
- Jednopłaszczyznowe zakończenie krawędzi stopni i podłużnic, bez wystających kantów
- Antypoślizgowe, wymienne stopki (SafetyCap)

Liczba stopni			2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
	A ≈	w m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ≈	w m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
	C ≈	w m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ≈	w m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	0,70 x 0,50	0,90 x 0,50	1,10 x 0,55	1,25 x 0,55	1,45 x 0,60	1,60 x 0,60	2,00 x 0,70	2,35 x 0,75
Waga produktu ok.		w kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0
	Szerokość (B) ok.	w m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
	Głębokość (T) ok.	w m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Długość (L) ok.	w m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Nr art.			136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220

Zalety produktu



+ Wytrzymałe, aluminiowe przeguby



+ Stopnie o klasie poślizgu R13, 80 mm głębokie z otwartym układem otworów zapewniające



+ Przeguby i pasy mocowane śrubami



+ Antypoślizgowe, wymienne stopki (SafetyCap)

Oznaczenia kontrolne:

