

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/podest-ruchomy-przepychany-elevah-40b-wys-rob-4-00m-p-4134.html>

Podest ruchomy przepychany Elevah 40B (wys. rob. 4,00m)

U Ciebie za	8 tygodni
Numer katalogowy	Elevah40B
Kod producenta	Elevah40B
Producent	Faraone

Opis produktu

ELEVAH[®]
a brand of **FARAONE**[®]

Uwaga! Podana cena nie zawiera kosztów transportu (kosztów sprowadzenia z Włoch i dostawy na terenie Polski). Koszty transportu ustalane indywidualnie - na zapytanie.

Podest ruchomy przejezdny Elevah 40B.

Maksymalna wysokość robocza		4 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1730 mm
B	Minimalna wysokość od podłoża*	290 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	1950 mm
D	Wymiary podstawy	1000 mm
E		715 mm
F	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
G		580 mm
Ciężar maszyny		265 kg
Rozmiar przednich kół na popstoju		Ø 125x35
Rozmiar tylnych kół na postoju		Ø 150x40
Wydajność		
Zasilanie		24 V
Akumulator		2 AGM 12V 45 Ah
Ładowarka		115V-230V 50/60HZ
H	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu		0
R	Zewnętrzny promień skrętu	860 mm
Maksymalna prędkość unoszenia		0,15 m/s
Maksymalna prędkość opuszczania		0,15 m/s

I

Maksymalny nacisk na koło przy pełnym 1,55 kN
obciążeniu **

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

Certyfikacja i homologacja CE i Tüv do użytku wewnętrznego przy braku wiatru.

Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.