

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/podest-ruchomy-przepychany-elevah-61-wys-rob-6-08m-p-4132.html>



Podest ruchomy przepychany Elevah 61 wys. rob. 6,08m

U Ciebie za	8 tygodni
-------------	------------------

Numer katalogowy	Elevah61
------------------	-----------------

Kod producenta	Elevah61
----------------	-----------------

Producent	Faraone
-----------	----------------

Opis produktu

ELEVAH®
a brand of **FARAONE®**

Uwaga! Podana cena nie zawiera kosztów transportu (kosztów sprowadzenia z Włoch i dostawy na terenie Polski). Koszty transportu ustalane indywidualnie - na zapytanie.

Elevah 61 przemieszczany ręcznie podnośnik, maksymalna wysokość robocza 6,08m. Idealne rozwiązanie w supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych.

Bez stabilizatorów
Maksymalna wysokość robocza

Ze stabilizatorami

Maksymalna udźwig

Operatorzy

Wykorzystanie

A

Wysokość w stanie złożonym

B

Minimalna odległość kosza od podłoża

C

Maksymalna odległość kosza od podłoża

Bez stabilizatorów	Ze stabilizatorami
D	Wymiary podstawy
E	
F	Wewnętrzne wymiary kosza
G	
H	Maksymalna odległość kosza
I	
J	Zasobnik na przedmioty
K	
Pojemność zasobnika	
Ciężar maszyny	
Wymiary koła stałego	
Wymiary kół obrotowych	
Akumulator	
Ładowarka	
Maksymalna prędkość unoszenia	
Maksymalna prędkość opuszczania	
L	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu**
L	Maksymalne ciśnienie stabilizatora przy pełnym obciążeniu**
Cykle pracy przy naładowanych bateriach***	

*** UŻYTKOWANIE ZEWNĘTRZNE maszyny ze ZWIĘKSZONYMI STABILIZATORAMI (kod akcesoriów 61 ST)**

Wymiary podstawy ze stabilizatorami 1722 mm (E) x 1297 (D). Masa maszyny do użytku na zewnątrz 345 kg. W takim przypadku maszyna może być używana wewnętrznie tylko ze stabilizatorami.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

*** Dotyczy wersji baterii

Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją

platformy ładowania.

Zgodne z norma EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.

ELEVAH, PLATFORMA PODNOŚNIKOWA MADE IN ITALY