

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/pomost-jezdny-krause-2x4-st-wys-rob-2-95m-bez-poreczy-p-1590.html>



UWAGA: poręcze nie są zawarte w zestawie

## Pomost jezdny Krause 2x4 st. (wys. rob. 2,95m) bez poręczy

Cena brutto	<b>5 667,32 zł</b>
Cena netto	<b>4 607,58 zł</b>
U Ciebie za	<b>3-4 tygodnie</b>
Numer katalogowy	<b>820242</b>
Kod producenta	<b>820242</b>
Kod EAN	<b>4009199820242</b>
Producent	<b>Krause</b>

### Opis produktu

**Profesjonalny pomost jezdny Krause Stabilo z profili aluminiowych odpornych na korozję i warunki atmosferyczne o podwyższonej wytrzymałości z możliwością wchodzenia z obu stron.**

- Duża aluminiowa ryflowana platforma robocza o powierzchni 600 x 700 mm.
- Wymiary zewnętrzne idealne do wąskich przejazdów i prac między regałami.
- Dwustronne barierki o wysokości 1 m, średnicy 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan.
- Stopki z tworzywa sztucznego na końcach podłużnic.
- Zespalone połączenie poręczy z barierką platformy zwiększające bezpieczeństwo.
- 4 skrętne rolki jezdne ( $\Phi$  125 mm), samoblokujące się po obciążeniu pomostu, w tym 2 rolki wyposażone w hamulce.
- Dostawa osobnych elementów konstrukcyjnych do samodzielnego montażu ze szczegółową instrukcją montażu.
- Maksymalne obciążenie do 150 kg.
- Gwarancja producenta 2 lata.
- **UWAGA:** podest nie posiada poręczy

Sprawdzone i certyfikowane przez TÜV/GS wg norm EN 131, BGI 637, BGI 694 i BGV-D 36.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Waga pomostu 36,80 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

#### Galeria zdjęć:

---

**Duża aluminiowa ryflowana platforma robocza o powierzchni 600 x 700 mm.  
Głębokość stopnia 17,5 cm aluminium ząbkowane. Zdjęcie dotyczy pomostu  
2 x 5 stopni wyposażonego w poręcze.**

**Stopki z tworzywa sztucznego na końcach podłużnic.  
Zdjęcie dotyczy pomostu 2 x 5 stopni  
wyposażonego w poręcze.**

**Głębokość stopnia 17,5 cm aluminium ząbkowane.**