

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-altrex-5100-s-0-75x1-85m-wys-rob-9-20m-p-1618.html>



## Rusztowanie aluminiowe Altrex 5100-S (0,75x1,85m) wys. rob. 9,20m

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Cena brutto | <b>29 457,41 zł</b> |
|-------------|---------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Cena netto | <b>23 949,11 zł</b> |
|------------|---------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| U Ciebie za | <b>1-2 tygodnie</b> |
|-------------|---------------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | <b>C515005</b> |
|------------------|----------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kod producenta | <b>C515005</b> |
|----------------|----------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>Altrex</b> |
|-----------|---------------|

### Opis produktu

**W przypadku małej i wąskiej przestrzeni rusztowanie Altrex 5100-S z poręczą Safe Quick posiadającą wiele zalet można zastosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.**

- Gwarancja prawidłowego montażu (ryzyko wadliwego montażu jest zminimalizowane dzięki nowej poręczu).
- Szybki montaż i demontaż dzięki automatycznym zaczepom łatwy dla jednej osoby.
- Wyjątkowo stabilna konstrukcja (jedna poręcz zastępuje wiele stężeń i służy dodatkowo jako barierka ochronna zapobiegająca wypadnięciu z rusztowania).
- Wygodne w transporcie.
- Średnica rur pionowych, poziomych oraz wszystkich stężeń wynosi 50 mm.
- Wszystkie elementy rusztowań serii 4000 i 5000 mogą być ze sobą łączone.
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.
- Koła o średnicy 200 mm z regulowanym trzpieniem.
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code.
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.

Zgodne z normą 3 EN 1004.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

### Wykaz elementów:

---

| nazwa                            | nr kat. | ilość |
|----------------------------------|---------|-------|
| Rama 2 (m)                       | 301107  | 8 szt |
| Rama 1 (m)                       | 301104  | -     |
| Kółka jezdne o średnicy 200 (mm) | 511230  | 4 szt |
| Podest z klapą                   | 304410  | 3 szt |
| Poręcz Safe-Quick 1,85 (m)       | 360260  | 7 szt |
| Stężenie ukośne                  | 303721  | 1 szt |
| Stężenie poziome                 | 303704  | 2 szt |
| Podpora teleskopowa              | 305613  | 4 szt |
| Aluminiowa burta poprzeczna      | 305505  | 1 szt |
| Aluminiowa burta podłużna        | 305501  | 1 szt |