

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-altrex-5100-s-0-75x2-45m-wys-rob-9-20m-podest-fiber-deck-p-1633.html>



Rusztowanie aluminiowe Altrex 5100-S (0,75x2,45m) wys. rob. 9,20m podest Fiber-Deck®

Cena brutto	34 205,93 zł
Cena netto	27 809,70 zł
U Ciebie za	1-2 tygodnie
Numer katalogowy	C515012
Kod producenta	C515012
Producent	Altrex

Opis produktu

W przypadku małej i wąskiej przestrzeni rusztowanie Altrex 5100-S z poręczą Safe Quick posiadającą wiele zalet można zastosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

- Gwarancja prawidłowego montażu (ryzyko wadliwego montażu jest zminimalizowane dzięki nowej poręczu).
- Szybki montaż i demontaż dzięki automatycznym zaczepom łatwy dla jednej osoby.
- Wyjątkowo stabilna konstrukcja (jedna poręcz zastępuje wiele stężeń i służy dodatkowo jako barierka ochronna zapobiegająca wypadnięciu z rusztowania).
- Wygodne w transporcie.
- Średnica rur pionowych, poziomych oraz wszystkich stężeń wynosi 50 mm.
- Wszystkie elementy rusztowań serii 4000 i 5000 mogą być ze sobą łączone.
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.
- Koła o średnicy 200 mm z regulowanym trzpieniem.
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code.
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.

Zgodne z normą 3 EN 1004.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Rama 0,75x2,00 (m)	301107	8 szt
Rama 0,75x1,00 (m)	301104	-
Kółka jezdne o średnicy 200 (mm)	511230	4 szt
Podest Fiber-Deck® z klapą 2,45 (m)	305310	3 szt
Poręcz podwójna Safe-Quick 2,45 (m)	360261	7 szt
Stężenie ukośne 2,45 (m)	303716	1 szt
Stężenie poziome 2,45 (m)	303706	2 szt
Podpora teleskopowa Easy-Lock®	305613	4 szt
Aluminiowa burta poprzeczna 2,00x0,75 (m)	305505	1 szt
Aluminiowa burta podłużna 2,00x2,45 (m)	305502	1 szt