

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-altrex-5200-s-1-35x1-85m-wys-rob-4-20m-p-977.html>



## Rusztowanie aluminiowe Altrex 5200-S (1,35x1,85m) wys. rob. 4,20m


|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>14 834,54 zł</b> |
| Cena netto       | <b>12 060,60 zł</b> |
| U Ciebie za      | <b>1-2 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>C520037</b>      |
| Kod producenta   | <b>C520037</b>      |
| Producent        | <b>Altrex</b>       |

### Opis produktu

**Altrex-Lero 5200-S o szerokości 1,35 m (podwójny pomost) ma wiele zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.**

- Szybki montaż i demontaż dzięki automatycznym zaczepom łatwy dla jednej osoby.
- Poręcz służy dodatkowo jako barierka ochronna zapobiegającemu wypadnięciu z rusztowania.
- Wygodne w transporcie.
- Wszystkie elementy rusztowań 4000 i 5000 serii mogą być ze sobą łączone.
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code.
- Dostępne są pomosty Fiber-Deck® o małej wadze (akcesoria).
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.

Zgodne z normą 3 EN 1004.



---

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Wysokość najwyższego pomostu | 2,20m      |
| Wysokość robocza             | 4,20m      |
| Wymiary rusztowania          | 1,35x1,85m |

#### Wykaz elementów:

| nazwa                          | nr kat. | ilość |
|--------------------------------|---------|-------|
| Rama 2m                        | 301607  | 2 szt |
| Rama poręczowa 1m              | 301604  | 2 szt |
| Kółka jezdne o średnicy 200 mm | 511230  | 4 szt |
| Podest z klapą                 | 304410  | 1 szt |
| Podest bez klapy               | 304420  | 1 szt |
| Poręcz 1,85 m                  | 360260  | 2 szt |
| Safe- Quick                    |         |       |
| Stężenie ukośne                | 303721  | 4 szt |
| Stężenie poziome               | 303704  | 2 szt |
| Podpora teleskopowa            | 305613  | 0 szt |
| Aluminiowa burta poprzeczna    | 305506  | 1 szt |
| Aluminiowa burta podłużna      | 305501  | 1 szt |