

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-faraone-top-system-1-35x2-45m-wys-rob-12-40m-p-1528.html>



Rusztowanie aluminiowe Faraone Top System (1,35x2,45m) wys. rob. 12,40m

Cena brutto	28 793,43 zł
Cena netto	23 409,29 zł
U Ciebie za	2-3 tygodnie
Numer katalogowy	E1-114
Kod producenta	E1-114
Producent	Faraone

Opis produktu



Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne Faraone Top System.

- Mocowanie szczebli ze stali nierdzewnej, bez spawania poprawia stabilność rusztowania.
- Szybki i prosty montaż i demontaż.
- Regulowanie wysokości rolek jezdnych z hamulcami umożliwia bezpieczne użytkowanie na nierównym podłożu.
- Pomost roboczy pokryty jest wodoodporną, antypoślizgową warstwą ochronną.
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom.
- Opcjonalnie możliwość montażu elektrycznego systemu podnoszenia ładunków HWT, który jest idealnym rozwiązaniem przy wykonywaniu prac instalacyjnych i montażowych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.
- Maksymalne obciążenie 200 kg/m².
- Gwarancja producenta 5 lat.

Odpowiada normie PN-EN 1004.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Rama 1,35 x 2,00 F135200		10 szt

(m)		
Rama 1,35 x 1,00	F135100	-
(m)		
Poręcz	P245	6 szt
Rama szczytowa	T135	2 szt
Stężenie poziome	TR245	6 szt
Stężenie ukośne	D245	6 szt
Kółko Ø 200	R200	4 szt
(mm)		
Podpora	STAB1	4 szt
Podest z klapą	RB245	3 szt
Podest bez klapy	R245	3 szt
Burta długa	TF245	6 szt
Burta krótka	TF135	6 szt

Waga rusztowania 367,20 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

Galeria zdjęć:

Mocowanie szczelbi bez spawania poprawia sztywność rusztowania i przedłuża jego żywotność.

Antypoślizgowe profilowane szczelble.

Podpory boczne montowane bez użycia narzędzi gwarantujące stabilność całej konstrukcji (od wysokości roboczej 5,40m).

Szybki i bezpieczny sposób montowania pomostów.

Pomosty robocze wykonane są ze sklejki wodoodpornej.

Kotwy ściennie wykonane są z rur o średnicy 50mm, mocowane mogą być do szczelbi lub bezpośrednio do ramy rusztowania za pomocą specjalnego złącza. Dostępne w akcesoriach dodatkowych.

Rusztowanie jest wyposażone w koła o wysokiej wytrzymałości, z osiowym hamulcem o średnicy 200 mm i systemem poziomowania.

Opcjonalnie możliwość montażu elektrycznego systemu podnoszenia ładunków HWT w zakładce akcesoria.

Podnośnik HWT dostępny w akcesoriach do rusztowań.