

Link do produktu: <https://www.dobredrabin.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-protec-1000-0-70x2-00m-wys-rob-10-20m-p-4346.html>



Rusztowanie aluminiowe Krause ProTec 1000 (0,70x2,00m) wys. rob 10,20m



Cena brutto	17 156,29 zł
Cena netto	13 948,20 zł
U Ciebie za	2-5 dni
Numer katalogowy	949653P
Kod producenta	949653P
Producent	Krause

Opis produktu


Masywne aluminiowe rusztowanie jezdne do wymagających zastosowań wyposażone w rolki z hamulcem oraz możliwością regulacji wysokości.

Opis:

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN-EN 1004-1 (grupa rusztowań 3)
- Max. wysokość robocza 14,20 m
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiający łatwy, szybki i bezpieczny montaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burtę ochronne
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- Niewielka liczba elementów umożliwia łatwy i szybki montaż rusztowania
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiają elastyczny montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)
- Rolki jezdne, wkładane bezpośrednio do ramy, wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża
- Przy użytkowaniu rusztowania na delikatnym podłożu, istnieje możliwość jego wyposażenia w rolki gumowe
- Od wysokości roboczej 4,20 m rusztowania ProTec 1000 wyposażone są w łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie

	A ≈	w m	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
	B ≈	w m	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
	C ≈	w m	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35
ProTec Burta podłużna 2,0 m		913517	4	6	6	8	8	10	10
ProTec Burta poprzeczna 0,7 m		913555	4	6	6	8	8	10	10
ProTec Pomost z klapą 2,0 x 0,60 m		911001	3	3	4	4	5	5	6
ProTec Rama pionowa 1,0 x 0,7 m		915023	2	2	2	2	2	2	2
ProTec Rama pionowa 2,0 x 0,7 m		915016	5	6	7	8	9	10	11
ProTec System GuardMatic		910073	6	6	8	8	10	10	0
ProTec+ Stężenie poziome		912855	0	2	0	2	0	2	0
ProTec+ Stężenie ukośne		912879	0	2	0	2	0	2	0
ProTec/STABILO Podpora		914095	4	4	4	4	4	4	4
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana		914026	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków balastowych		704146	4	4	4	4	4	4	4
Zawleczka		704405	10	12	14	16	18	20	22
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm		914323	1	1	1	1	1	1	1
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65	3,75 x 3,65
Waga produktu ok.		w kg	159,5	179,0	201,5	221,5	244,0	264,0	286,5
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Głębokość (T) ok.	w m	1,00	1,10	1,25	1,35	1,55	1,60	1,60
	Długość (L) ok.	w m	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Numer			040500D	040615D	040620D	040650D	040677D	040601D	040711D

Zalety produktu



+ Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań



+ Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża



+ Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście



+ Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i bezpieczny montaż