

Link do produktu: <https://www.dobredrabin.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-protec-1000-0-70x2-00m-wys-rob-11-20m-p-4347.html>



## Rusztowanie aluminiowe Krause ProTec 1000 (0,70x2,00m) wys. rob 11,20m



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>18 533,03 zł</b> |
| Cena netto       | <b>15 067,50 zł</b> |
| U Ciebie za      | <b>2-5 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>949677P</b>      |
| Kod producenta   | <b>949677P</b>      |
| Producent        | <b>Krause</b>       |

### Opis produktu


**Masywne aluminiowe rusztowanie jezdne do wymagających zastosowań wyposażone w rolki z hamulcem oraz możliwością regulacji wysokości.**

Opis:

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> według PN-EN 1004-1 (grupa rusztowań 3)
- Max. wysokość robocza 14,20 m
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiający łatwy, szybki i bezpieczny montaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burtę ochronne
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- Niewielka liczba elementów umożliwia łatwy i szybki montaż rusztowania
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiają elastyczny montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)
- Rolki jezdne, wkładane bezpośrednio do ramy, wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża
- Przy użytkowaniu rusztowania na delikatnym podłożu, istnieje możliwość jego wyposażenia w rolki gumowe
- Od wysokości roboczej 4,20 m rusztowania ProTec 1000 wyposażone są w łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie

|                                                                                    |                   |        |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>A</b> ≈        | w m    | 8,20        | 9,20        | 10,20       | 11,20       | 12,20       | 13,20       | 14,20       |
|                                                                                    | <b>B</b> ≈        | w m    | 6,20        | 7,20        | 8,20        | 9,20        | 10,20       | 11,20       | 12,20       |
|                                                                                    | <b>C</b> ≈        | w m    | 7,35        | 8,35        | 9,35        | 10,35       | 11,35       | 12,35       | 13,35       |
| ProTec Burta podłużna 2,0 m                                                        |                   | 913517 | 6           | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 12          |
| ProTec Burta poprzeczna 0,7 m                                                      |                   | 913555 | 6           | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 12          |
| ProTec Pomost z klapą 2,0 x 0,60 m                                                 |                   | 911001 | 3           | 4           | 4           | 5           | 5           | 6           | 6           |
| ProTec Rama pionowa 1,0 x 0,7 m                                                    |                   | 915023 | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| ProTec Rama pionowa 2,0 x 0,7 m                                                    |                   | 915016 | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          |
| ProTec System GuardMatic                                                           |                   | 910073 | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 0           | 12          |
| ProTec+ Stężenie poziome                                                           |                   | 912855 | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           |
| ProTec+ Stężenie ukośne                                                            |                   | 912879 | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           |
| ProTec/STABILO Podpora                                                             |                   | 914095 | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| ProTec/STABILO Stopa ocynkowana                                                    |                   | 914026 | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Uchwyt do ciężarków balastowych                                                    |                   | 704146 | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Zawleczka                                                                          |                   | 704405 | 12          | 14          | 16          | 18          | 20          | 22          | 24          |
| Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm                                             |                   | 914323 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Powierzchnia rozstawienia ok.                                                      |                   | w m    | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 |
| Waga produktu ok.                                                                  |                   | w kg   | 179,0       | 201,5       | 221,5       | 244,0       | 264,0       | 286,5       | 306,0       |
|  | Szerokość (B) ok. | w m    | 0,80        | 0,80        | 0,80        | 0,80        | 0,80        | 0,80        | 0,80        |
|                                                                                    | Głębokość (T) ok. | w m    | 1,10        | 1,25        | 1,35        | 1,55        | 1,60        | 1,60        | 1,85        |
|                                                                                    | Długość (L) ok.   | w m    | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        |
| Nr art                                                                             |                   |        | 949615P     | 949639P     | 949653P     | 949677P     | 949691P     | 949714P     | 949721P     |

## Zalety produktu



+ Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań



+ Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża



+ Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście



+ Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i bezpieczny montaż