

Link do produktu: <https://www.dobredrabin.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-protec-xs-0-70x2-00m-wys-rob-13-80m-p-3774.html>




Rusztowanie aluminiowe Krause ProTec XS (0,70x2,00m) wys. rob. 13,80m

Cena brutto	22 556,10 zł
Cena netto	18 338,29 zł
U Ciebie za	2-5 dni
Numer katalogowy	942210P
Kod producenta	942210P
Kod EAN	4009199942210P
Producent	Krause

Opis produktu

Szybkie w montażu i łatwe w transporcie składane rusztowanie aluminiowe, wyposażone w rolki z hamulcem, do wykorzystania w pracach wewnątrz i na zewnątrz.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN EN 1004-1
- Podstawowa konstrukcja gwarantuje łatwy, szybki montaż i demontaż
- Zmontowane rusztowanie podstawowe w wysokości 1,80 może bez problemu przejeżdżać przez otwory drzwiowe i może być rozbudowywane do 13,80 m wysokości roboczej
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcz GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiają łatwy, szybki i bezpieczny montaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiają elastyczny montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)
- Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża (regulacja wysokości od 3,80 m wysokości roboczej)
- Od wysokości roboczej 6,80 m rusztowania ProTec wyposażone są w łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Optymalna stabilność zapewniona przez wytrzymałe stalowe stabilizatory wymagane od 3,80 m wysokości roboczej



Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Rama składana	915009	1 szt
Rama pionowa 2,00 m	915016	10 szt
Rama pionowa 1,00 m	915023	2 szt
Pomost z klapą 2,00 x 0,60 m	911001	6 szt
Stężenie ukośne	912879	1 szt
Stężenie podstawy 2,00 m	912848	2 szt
Stabilizator jezdny	914071	2 szt
Podpora	914095	4 szt
Burta poprzeczna 0,70 m	913555	12 szt
Burta podłużna 2,00 m	913517	12 szt
Zestaw rolek jezdnych 125 mm	714169	-
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z regulacją wysokości	914323	1 szt
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana	914026	4 szt
Zawlecзка	704405	28 szt
GuardMatic-System	910073	12 szt

Waga rusztowania 308,00 kg.