

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-10-0-75x2-00m-wys-rob-13-40m-p-3797.html>



## Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 10 (0,75x2,00m) wys. rob. 13,40m

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>27 978,56 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>22 746,80 zł</b>   |
| U Ciebie za      | <b>2-5 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>771117P</b>        |
| Kod producenta   | <b>771117P</b>        |
| Kod EAN          | <b>4009199771117P</b> |
| Producent        | <b>Krause</b>         |

### Opis produktu

**Rusztowanie jezdne serii KRAUSE Stabilo 10 do zastosowań profesjonalnych o powierzchni roboczej 0,75 x 2,00m.**

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- Wysokość robocza do 14,40 m
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burtę ochronne
- Wytrzymałe, stalowe stabilizatory jezdne zapewniają optymalną stabilność podczas pracy (od wysokości roboczej 4,40 m)
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 150 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 220 - 335 mm)
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 7,40 m
- Długość pola pracy: 2,00 m.
- Szerokość pola rusztowania: 0,75 m

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria).

Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

**Wykaz elementów:**

| nazwa                                                         | nr kat. | ilość  |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Rama pionowa 2,00                                             | 705167  | 11 szt |
| Rama pionowa 1,00                                             | 705174  | 2 szt  |
| Pomost z klapą                                                | 701213  | 6 szt  |
| Poręcz podwójna                                               | 702517  | 1 szt  |
| GuardMatic-System                                             | 702579  | 12 szt |
| Stężenie ukośne                                               | 702852  | -      |
| Stężenie poziome                                              | 702210  | -      |
| Stężenie podstawy                                             | 912848  | 2 szt  |
| Stabilizator jezdny                                           | 914071  | 2 szt  |
| Podpora                                                       | 702760  | 4 szt  |
| Burta poprzeczna                                              | 703743  | 10 szt |
| Burta podłużna                                                | 703712  | 10 szt |
| Stopa ocynkowana                                              | 914026  | 4 szt  |
| Zestaw rolek jezdnych (4 sztuki) 150 mm z regulacją wysokości | 914323  | 1 szt  |
| Zawleczka                                                     |         | 26 szt |

Waga rusztowania 376,00 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

**Galeria zdjęć:**





















