

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-100-0-75x2-50m-wys-rob-5-50m-p-3821.html>



Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 100 (0,75x2,50m) wys. rob. 5,50m

Cena brutto	13 592,66 zł
Cena netto	11 050,94 zł
U Ciebie za	8 tygodni
Numer katalogowy	774026P
Kod producenta	774026P
Kod EAN	4009199774026P
Producent	Krause

Opis produktu

Profesjonalne rusztowanie jezdne z lekkim stabilizatorem aluminiowym.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN EN 1004-1
- Uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości max. do 14,40 m (przy długości pola roboczego 2,00 m do 12,50 m)
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na stabilizatorach jezdnych
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300 - 580 mm)
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 7,50 m
- Długość pola pracy: 2,50 m
- Szerokość pola rusztowania: 0,75 m

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Rama pionowa 2 m	705167	3 szt
Rama pionowa 1 m	705174	2 szt
Pomost z klapą	701220	2 szt

Stężenie ukośne	702845	-
Porecz podwójna	702500	1 szt
GuardMatic-System	702586	4 szt
Stężenie podstawy	704078	2 szt
Stabilizator teleskopowy	704207	2 szt
Podpora	702760	-
Burta poprzeczna	703743	2 szt
Burta podłużna	703729	2 szt
Rolka jezdna Ø 200 mm z regulacją wysokości	704108	4 szt
Zawleczka	704405	10 szt

Waga rusztowania 170,00 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

Galeria zdjęć:



















