

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-1000-0-75x2-50m-wys-rob-5-30m-p-3841.html>



Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 1000 (0,75x2,50m) wys. rob. 5,30m

Cena brutto	14 538,05 zł
Cena netto	11 819,55 zł
U Ciebie za	2-5 dni
Numer katalogowy	777027P
Kod producenta	777027P
Kod EAN	4009199777027P
Producent	Krause

Opis produktu

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne, bez stabilizatorów.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- Uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości do 14,30 m (przy długości pola roboczego 2,00 m do 12,30 m)
- Szybko demontowane podpory umożliwiają łatwe przemieszczanie nawet przez wąskie otwory
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300 - 580 mm)
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Długość pola pracy: 2,50 m
- Szerokość pola rusztowania: 0,75 m

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria).
Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Rama pionowa 2 x 0,75m	705167	3 szt
Rama pionowa 1,00 x 0,75m	705174	2 szt

Pomost z klapą 2,00m	701220	2 szt
Stężenie ukośne 2,00m	702845	-
Stężenie poziome 2,00m	702203	1 szt
Poręcz podwójna 2,00m	702500	1 szt
GuardMatic-System	702586	4 szt
Stopień dodatkowy	703972	-
Podpora	914095	4 szt
Wspornik balastu	704146	-
Burta poprzeczna 0,75m	703743	2 szt
Burta podłużna 2,00m	703729	2 szt
Tuleja	704160	4 szt
Rolka jezdna Ø 200 mm z regul. wysokości	704108	4 szt
Zawlecza	704405	6 szt

Waga rusztowania 166,50 kg.