

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-50-1-50x2-00m-wys-rob-3-00m-p-3851.html>



Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 50 (1,50x2,00m) wys. rob. 3,00m

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 5 319,73 zł |
| Cena netto | 4 324,98 zł |
| U Ciebie za | 8 tygodni |
| Numer katalogowy | 781017P |
| Kod producenta | 781017P |
| Kod EAN | 4009199781017P |
| Producent | Krause |

Opis produktu

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne z podwójną powierzchnią roboczą.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- Wysokość robocza do 14,40 m
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Wytrzymałe, stalowe stabilizatory jezdne zapewniają optymalną stabilność podczas pracy (od wysokości roboczej 4,40 m)
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 150 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 220 - 335 mm)
- Pomost roboczy o powierzchni ponad 3,00 m² umożliwia wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 6,40 m
- Długość pola pracy: 2,00 m
- Szerokość pola rusztowania: 1,50 m

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Wykaz elementów:

| nazwa | nr kat. | ilość |
|---|---------|-------|
| Rama pionowa 2m | 705181 | 2 szt |
| Rama pionowa 1m | 705198 | - |
| Pomost z klapą | 701213 | 1 szt |
| Pomost bez klapy | 701251 | 1 szt |
| Stężenie ukośne | 702852 | 1 szt |
| Poręcz podwójna | 702517 | - |
| GuardMatic- System | 702579 | - |
| Stężenie poziome | 702210 | 1 szt |
| Stężenie podstawy | 912848 | - |
| Stabilizator jezdny | 704177 | - |
| Podpora | 702760 | - |
| Burta poprzeczna | 703750 | - |
| Burta podłużna | 703712 | - |
| Stopa ocynkowana | 914026 | 4 szt |
| Zestaw rolek jezdnych 150 mm z regulacją wysokości | 914323 | 1 szt |
| Zawlecзка | 704405 | - |

Waga rusztowania 72,50 kg.