

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-50-1-50x2-00m-wys-rob-8-40m-p-3856.html>



Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 50 (1,50x2,00m) wys. rob. 8,40m

Cena brutto	22 870,05 zł
Cena netto	18 593,54 zł
U Ciebie za	2-5 dni
Numer katalogowy	781062P
Kod producenta	781062P
Kod EAN	4009199781062P
Producent	Krause

Opis produktu

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne z podwójną powierzchnią roboczą.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- Wysokość robocza do 14,40 m
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Wytrzymałe, stalowe stabilizatory jezdne zapewniają optymalną stabilność podczas pracy (od wysokości roboczej 4,40 m)
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 150 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 220 - 335 mm)
- Pomost roboczy o powierzchni ponad 3,00 m² umożliwia wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 6,40 m
- Długość pola pracy: 2,00 m
- Szerokość pola rusztowania: 1,50 m

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
-------	---------	-------

Rama pionowa 2m	705181	6 szt
Rama pionowa 1m	705198	2 szt
Pomost z klapą	701213	3 szt
Pomost bez klapy	701251	3 szt
Stężenie ukośne	702852	2 szt
Poręcz podwójna	702517	-
GuardMatic-System	702579	6 szt
Stężenie poziome	702210	-
Stężenie podstawy	912848	2 szt
Stabilizator jezdny	704177	2 szt
Podpora	702760	4 szt
Burta poprzeczna	703750	6 szt
Burta podłużna	703712	6 szt
Stopa ocynkowana	914026	4 szt
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z regulacją wysokości	914323	1 szt
Zawleczka	704405	16 szt

Waga rusztowania 320,50 kg.