

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-500-1-50x2-00m-wys-rob-11-50m-p-3882.html>



Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 500 (1,50x2,00m) wys. rob. 11,50m

Cena brutto	35 829,15 zł
Cena netto	29 129,39 zł
U Ciebie za	2-5 dni
Numer katalogowy	783080P
Kod producenta	783080P
Kod EAN	4009199783080P
Producent	Krause

Opis produktu

Profesjonalne rusztowanie jezdne z lekkim stabilizatorem aluminiowym i podwójną powierzchnią roboczą.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- Uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości max. do 14,50 m (przy długości pola roboczego 2,00 m do 12,50 m)
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na stabilizatorach jezdnych
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300 - 580 mm)
- Pomost roboczy o powierzchni ponad 3,00 m² umożliwia wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 8,50 m
- Długość pola pracy: 2,00 m
- Szerokość pola rusztowania: 1,50 m

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Rama pionowa 2,00m	705181	9 szt
Rama pionowa 1,00m	705198	2 szt
Pomost z klapą	701213	5 szt
Pomost bez klapy	701251	5 szt

Stężenie ukośne	702852	-
Poręcz podwójna	702517	1 szt
GuardMatic-System	702579	10 szt
Stężenie podstawy	704085	2 szt
Stabilizator teleskopowy	704214	2 szt
Podpora	702760	-
Burta poprzeczna	703750	4 szt
Burta podłużna	703712	4 szt
Rolka jezdna Ø 200 mm z regul. wysokości	704108	4 szt
Zawlecza	704405	22 szt

Waga rusztowania 466,00 kg