

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-500-1-50x3-00m-wys-rob-13-40m-p-1907.html>



## Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 500 (1,50x3,00m) wys. rob. 13,40m

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>33 278,76 zł</b> |
| Cena netto       | <b>27 055,90 zł</b> |
| U Ciebie za      | <b>2-5 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>755360P</b>      |
| Kod producenta   | <b>755360P</b>      |
| Producent        | <b>Krause</b>       |

### Opis produktu

#### Aluminiowe rusztowanie jezdne KRAUSE Stabilo 500 o powierzchni roboczej o wymiarach 1,50 x 3,00m.

- Regulowanie wysokości rolek jezdnych umożliwia bezpieczne użytkowanie na nierównym podłożu.
- Pomosty można bez problemu zaczepiać na szczelkach (co 25 cm) rozmieszczonych między stężeniami ukośnymi. Dzięki temu całkowicie wyeliminowano pracochłonne czynności związane z przebudową, względnie demontażem i ponownym montażem.
- Opatentowany system połączeń zaciskowych gwarantuje łatwy montaż jak również wysoką stabilność rusztowania.
- Duży pomost jest bezpiecznym stanowiskiem dla pracowników i umożliwia wygodne rozstawianie narzędzi i materiałów.
- Ramy pionowe są lekkie, co umożliwia łatwe montowanie przez jednego pracownika.
- Profilowane szczelki zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie.
- Maksymalne obciążenie 200 kg/m<sup>2</sup>.
- Gwarancja producenta 2 lata.

Atestowane przez TÜV /GS, nośność 200kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według EN 1004.

---

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria).  
Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

**Wykaz elementów:**

| nazwa                                          | nr kat. | ilość  |
|------------------------------------------------|---------|--------|
| Rama pionowa<br>2,00m                          | 705181  | 11 szt |
| Rama pionowa<br>1,00m                          | 705198  | 2 szt  |
| Pomost z klapą                                 | 701237  | 3 szt  |
| Pomost bez klapy                               | 701275  | 3 szt  |
| Stężenie ukośne                                | 702869  | 10 szt |
| Stężenie poziome                               | 702241  | 10 szt |
| Poręcz podwójna                                | 702531  | 2 szt  |
| Stężenie<br>podstawy                           | 704122  | 2 szt  |
| Stabilizator<br>teleskopowy                    | 704214  | 2 szt  |
| Podpora                                        | 914095  | 4 szt  |
| Burta poprzeczna                               | 703750  | 6 szt  |
| Burta podłużna                                 | 703736  | 6 szt  |
| Rolka jezdna Ø<br>200 mm z regul.<br>wysokości | 704108  | 4 szt  |
| Zawleczka                                      | 704405  | 26 szt |

Waga rusztowania 480,00 kg.