

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-5000-1-50x2-50m-wys-rob-8-30m-p-1922.html>



Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 5000 (1,50x2,50m) wys. rob. 8,30m

Cena brutto	20 328,00 zł
Cena netto	16 526,83 zł
U Ciebie za	2-5 dni
Numer katalogowy	749086P
Kod producenta	749086P
Producent	Krause


Opis produktu

Profesjonalne rusztowanie jezdne KRAUSE Stabilo 5000 o powierzchni roboczej o wymiarach 1,50 x 2,50m.

- Regulowanie wysokości rolek jezdnych umożliwia bezpieczne użytkowanie na nierównym podłożu.
- Pomosty można bez problemu zaczepiać na szczelach (co 25 cm) rozmieszczonych między stężeniami ukośnymi. Dzięki temu całkowicie wyeliminowano pracochłonne czynności związane z przebudową, względnie demontażem i ponownym montażem.
- Opatentowany system połączeń zaciskowych gwarantuje łatwy montaż jak również wysoką stabilność rusztowania.
- Duży pomost jest bezpiecznym stanowiskiem dla pracowników i umożliwia wygodne rozstawianie narzędzi i materiałów.
- Ramy pionowe są lekkie, co umożliwia łatwe montowanie przez jednego pracownika.
- Profilowane szczelnie zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie.
- Maksymalne obciążenie 200 kg/m².
- Gwarancja producenta 2 lata.

Atestowane przez TÜV /GS, nośność 200kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004.

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria).
Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.



Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Rama pionowa 2,00m	705181	6 szt
Rama pionowa 1,00m	705198	2 szt
Pomost z klapą	701220	2 szt
Pomost bez klapy	701268	2 szt
Stężenie ukośne	702845	6 szt
Stężenie poziome	702203	6 szt
Poręcz podwójna	702500	2 szt
Stopień dodatkowy	703972	1 szt
Podpora	914095	4 szt
Uchwyt do ciężarków	704146	4 szt
Burta poprzeczna	703750	4 szt
Burta podłużna	703729	4 szt
Tuleja redukcyjna	704160	4 szt
Rolka jezdna Ø 200 mm z regul. wysokości	704108	4 szt
Zawleczka	704405	12 szt

Waga rusztowania 268,00 kg.

