

Link do produktu: <https://www.dobredraby.pl/rusztowanie-top-system-wys-rob-5-02m-0-75x2-45m-p-4531.html>



## Rusztowanie Top System wys. rob. 5,02m (0,75x2,45m)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Cena brutto | <b>13 264,65 zł</b> |
|-------------|---------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Cena netto | <b>10 784,27 zł</b> |
|------------|---------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| U Ciebie za | <b>1-2 tygodnie</b> |
|-------------|---------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>MSB-43</b> |
|------------------|---------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kod producenta | <b>MSB-43</b> |
|----------------|---------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Producent | <b>Faraone</b> |
|-----------|----------------|

### Opis produktu

**Wieże jezdne Top System Safety - rusztowania mobilne z bezpiecznym systemem montażu.**

**Na wieży jezdnej Top System Safety można wykonać wiele rodzajów prac:**

- budowlanych,
- konserwacyjnych,
- malarskich,
- wykończeniowych,
- i instalatorskich.


#### **Zalety wież jezdnych Top System Safety:**

- zapewniają **BEZPIECZEŃSTWO pracy operatora** - barierki zabezpieczają przed wypadnięciem,
- dzięki zastosowaniu aluminium wieża nie koroduje,
- **lekka, stabilna konstrukcja**,
- **BEZPIECZNY SYSTEM MONTAŻU**: szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi (!)
- antypoślizgowy podest z bortnicami: zabezpieczenie przed poślizgiem, wypadnięciem.

Wieża Top System Safety zbudowana jest z rur aluminiowych o średnicy 50 mm. Składa się z lekkich i wygodnych w montażu ram. System Bezpiecznego montażu górnego obszaru roboczego odbywa się z dolnego poziomu w całkowicie bezpieczny sposób. Wieże jezdne Top System Safety Faraone to gwarancja bezpiecznej pracy. Operator pracuje na bardzo bezpiecznym, antypoślizgowym podeście roboczym mocowanym na haki. Podesty zabezpieczone są drewnianymi bortnicami. Łatwe przemieszczanie wież zapewniają wytrzymałe koła o średnicy 200 mm z poliamidu oblanego poliuretanem. Elementy rusztowania są odporne na korozję. Maksymalne obciążenie wynosi 280 kg -360 kg.



## Wieże jezdne o wymiarach 75 x 245 cm z bezpiecznym systemem montażu Mobile scaffold towers with dimensions of 75 x 245 cm with safety mounting system

|  | Wysokość/Model                                                     | MSB-23                         | MSB-35     | MSB-43     | MSB-54     | MSB-63     | MSB-74     | MSB-82     | MSB-93                     | MSB-102    | MSB-113    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
|                                                                                   | H2 (m)                                                             | 2,50                           | 4,18       | 5,02       | 6,14       | 6,98       | 8,10       | 8,94       | 10,06                      | 10,90      | 12,02      |
|                                                                                   | H1 (m)                                                             | 2,39                           | 3,51       | 4,35       | 5,47       | 6,31       | 7,43       | 8,27       | 9,39                       | 10,23      | 11,35      |
|                                                                                   | H (m)                                                              | 0,5                            | 2,18       | 3,02       | 4,14       | 4,98       | 6,10       | 6,94       | 8,06                       | 8,90       | 10,02      |
|                                                                                   | Ciężar wieży jezdnej / Scaffolding weight (kg)                     | 68,8                           | 104,8      | 132,6      | 175,2      | 181,6      | 224,2      | 230,6      | 273,2                      | 279,6      | 322,2      |
| Kod                                                                               | Opis/Description                                                   | Ilość/Item                     | Ilość/Item | Ilość/Item | Ilość/Item | Ilość/Item | Ilość/Item | Ilość/Item | Ilość/Item                 | Ilość/Item | Ilość/Item |
| F75200                                                                            | Rama / Frame 0.75x2.0 (m)                                          | 2                              | 2          | 4          | 4          | 6          | 6          | 8          | 8                          | 10         | 10         |
| F75100                                                                            | Rama / Frame 0.75x1.0 (m)                                          |                                | 2          |            | 2          |            | 2          |            | 2                          |            | 2          |
| P245N                                                                             | Poręcz / Railing                                                   |                                | 2          | 2          | 4          | 4          | 6          | 6          | 8                          | 8          | 10         |
| TR245N                                                                            | Stężenie poziome / Crossbar                                        | 2                              | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2                          | 2          | 2          |
| D245N                                                                             | Stężenie ukośne / Diagonal                                         | 1                              | 1          | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3                          | 3          | 4          |
| RB245E                                                                            | Podest z klapą / Landing with trapdoor                             | 1                              | 1          | 1          | 2          | 2          | 3          | 3          | 4                          | 4          | 5          |
| TF75E                                                                             | Bortnica krótka / Short toe board                                  |                                | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2                          | 2          | 2          |
| TF245E                                                                            | Bortnica długa / Long toe board                                    |                                | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2                          | 2          | 2          |
| R200                                                                              | Koło regulowane / Adjustable wheel Ø 200 (mm)                      | 4                              | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4                          | 4          | 4          |
| STAB1                                                                             | Stabilizator / Stabilizer                                          |                                | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4                          | 4          | 4          |
| MOUNT.SAFETY                                                                      | Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających / Safety mounting system | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                          | 1          | 1          |
| Na zewnątrz obiektów / Outside of building                                        |                                                                    | Bez kotwienia / Without anchor |            |            |            |            |            |            | Z kotwieniem / With anchor |            |            |
| Wewnątrz obiektów / Inside of building                                            |                                                                    | Bez kotwienia / Without anchor |            |            |            |            |            |            |                            |            |            |