

Link do produktu: <https://www.dobredraby.pl/rusztowanie-top-system-wys-rob-6-98m-0-75x2-45m-p-4533.html>



Rusztowanie Top System wys. rob. 6,98m (0,75x2,45m)

Cena brutto	17 790,86 zł
-------------	---------------------

Cena netto	14 464,11 zł
------------	---------------------

U Ciebie za	1-2 tygodnie
-------------	---------------------

Numer katalogowy	MSB-63
------------------	---------------

Kod producenta	MSB-63
----------------	---------------

Producent	Faraone
-----------	----------------

Opis produktu

Wieże jezdne Top System Safety - rusztowania mobilne z bezpiecznym systemem montażu.

Na wieży jezdnej Top System Safety można wykonać wiele rodzajów prac:

- budowlanych,
- konserwacyjnych,
- malarskich,
- wykończeniowych,
- i instalatorskich.

Zalety wież jezdnych Top System Safety:

- zapewniają **BEZPIECZEŃSTWO pracy operatora** - barierki zabezpieczają przed wypadnięciem,
- dzięki zastosowaniu aluminium wieża nie koroduje,
- **lekka, stabilna konstrukcja,**
- **BEZPIECZNY SYSTEM MONTAŻU:** szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi (!)
- antypoślizgowy podest z bortnicami: zabezpieczenie przed poślizgiem, wypadnięciem.

Wieża Top System Safety zbudowana jest z rur aluminiowych o średnicy 50 mm. Składa się z lekkich i wygodnych w montażu ram. System Bezpiecznego montażu górnego obszaru roboczego odbywa się z dolnego poziomu w całkowicie bezpieczny sposób. Wieże jezdne Top System Safety Faraone to gwarancja bezpiecznej pracy. Operator pracuje na bardzo bezpiecznym, antypoślizgowym podeście roboczym mocowanym na haki. Podesty zabezpieczone są drewnianymi bortnicami. Łatwe przemieszczanie wież zapewniają wytrzymałe koła o średnicy 200 mm z poliamidu oblanego poliuretanem. Elementy rusztowania są odporne na korozję. Maksymalne obciążenie wynosi 280 kg -360 kg.



Wieże jezdne o wymiarach 75 x 245 cm z bezpiecznym systemem montażu Mobile scaffold towers with dimensions of 75 x 245 cm with safety mounting system

	Wysokość/Model	MSB-23	MSB-35	MSB-43	MSB-54	MSB-63	MSB-74	MSB-82	MSB-93	MSB-102	MSB-113
	H2 (m)	2,50	4,18	5,02	6,14	6,98	8,10	8,94	10,06	10,90	12,02
	H1 (m)	2,39	3,51	4,35	5,47	6,31	7,43	8,27	9,39	10,23	11,35
	H (m)	0,5	2,18	3,02	4,14	4,98	6,10	6,94	8,06	8,90	10,02
	Ciężar wieży jezdnej / Scaffolding weight (kg)	68,8	104,8	132,6	175,2	181,6	224,2	230,6	273,2	279,6	322,2
Kod	Opis/Description	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item
F75200	Rama / Frame 0.75x2.0 (m)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
F75100	Rama / Frame 0.75x1.0 (m)		2		2		2		2		2
P245N	Poręcz / Railing		2	2	4	4	6	6	8	8	10
TR245N	Stężenie poziome / Crossbar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D245N	Stężenie ukośne / Diagonal	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
RB245E	Podest z klapą / Landing with trapdoor	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
TF75E	Bortnica krótka / Short toe board		2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF245E	Bortnica długa / Long toe board		2	2	2	2	2	2	2	2	2
R200	Koło regulowane / Adjustable wheel Ø 200 (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator / Stabilizer		4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających / Safety mounting system	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Na zewnątrz obiektów / Outside of building		Bez kotwienia / Without anchor						Z kotwieniem / With anchor			
Wewnątrz obiektów / Inside of building		Bez kotwienia / Without anchor									