

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/schody-z-platforma-krause-8-st-kat-nach-60-szer-0-60-m-p-3592.html>



## Schody z platformą Krause 8 st. kąt nach. 60°, szer. 0,60 m

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>9 274,10 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>7 539,92 zł</b> |
|------------|--------------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| U Ciebie za | <b>8 tygodni</b> |
|-------------|------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>824974</b> |
|------------------|---------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>Krause</b> |
|-----------|---------------|

### Opis produktu

**Wytrzymałe schody aluminiowe, zapewniające bezpieczny dostęp do wysoko umieszczonych drzwi, antresoli itd. w oparciu o wymogi norm DIN EN ISO 14122.**

- Standardowa długość pomostu: 700 mm
- Szerokość stopni: 175 mm przy kącie nachylenie 60°.
- Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej.
- Jednostronna poręcz jest standardowo w komplecie (druga poręcz i barierka od czoła dostępna za dopłatą).
- W przypadku schodów o nachyleniu 45° poręcz jest wyposażona w listwę na wysokości kolan.
- Do zamocowania górnej części schodów w obszarze platformy do ściany konieczne są konsole trójkątne (akcesoria) lub w przypadku mocowania od strony czołowej – szyna mocująca.
- Mocowanie dolnej części schodów do podłogi dwoma kątownikami przymocowanymi do podłużnicy schodów.
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
- Zalecenia normy EN ISO 14 122: ze względów bezpieczeństwa należy preferować schody o nachyleniu 45°; schody o nachyleniu 60° należy stosować, jeśli warunki w miejscu użytkowania wykluczają inne rozwiązania.
- Schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni dostępne na zapytanie jako konstrukcja specjalna.

\*Według normy EN ISO 14122 od wysokości w pionie powyżej 4000 mm wymagany jest podest przejściowy.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.