

Link do produktu: <https://www.dobredrabinyl.pl/winda-dekarska-geda-solarlift-8-50-m-p-4090.html>



Winda dekarska Geda Solarlift 8,50 m

Cena brutto	25 090,29 zł
Cena netto	20 398,61 zł
U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	Solar_8,5
Kod producenta	Solar_8,5
Producent	Geda

Opis produktu

GEDA

Niezwykłe poręczny i praktyczny zestaw windy dekarskiej GEDA STANDARD przyspieszy i usprawni pracę przy budynkach niskiej zabudowy oraz domach jednorodzinnych. Zajmuje niewiele miejsca, co sprawia, że poradzi sobie praktycznie w każdym miejscu pracy. Po złożeniu wygodna w przechowywaniu i łatwa w transporcie.

Dane techniczne:

- udźwieg wciągarki: do 200 kg / uwaga: nośność urządzenia zależy od nachylenia, rodzaju oraz ilości segmentów szynowych,
- prędkość podnoszenia: 25 m/min.,
- zintegrowany z urządzeniem panel sterowania z wyłącznikiem awaryjnym oraz kablem o długości 5 m,
- wszystkie wciągarki pochyłe GEDA mogą być zastosowane do wysokości okapu max. 19 m,
- lekkie i łatwe w montażu aluminiowe szyny jezdne wtyka się jedna w drugą i zabezpiecza poprzez ręczne dokręcenie nakrętki,
- pewne w użytkowaniu napędy elektryczne (230V) wyłączają się automatycznie, w przypadku dotarcia sznów jezdnych do punktów górnego lub dolnego toru
- jezdny oraz gdy lina nie jest naprężona,
- winda elektryczna o mocy 1,0 KW / 230V / 50Hz.

Zalety windy Geda:

- łatwość i szybki czas montażu/demontażu (bez użycia narzędzi),
- wygodny transport i możliwość wykorzystania w każdym miejscu budowy,
- oszczędność czasu i kosztów pracy,
- możliwość rozbudowania każdego zestawu,
- zwiększenie bezpieczeństwa pracy.
- nie wymaga odbioru UDT.

Wyposażenie zestawu:

- winda elektryczna 230V / 50Hz z bębniem zawierającym 43 m liny o średnicy 6,0 mm,
- zintegrowany z obudową wyłącznik krańcowy z kablem 21,0 m,
- zintegrowany z obudową sterownik (24V) z wyłącznikiem awaryjnym o długości kabla 5,0 m,
- sanie jezdne z automatycznym hamulcem bezpieczeństwa w przypadku zerwania liny,
- segment górny z rolką zwrotną,
- segment szynowy dolny 2,0 m ze stopkami przechylnymi i specjalnym mocowaniem na jednostkę napędową,
- segment szynowy 2 m 200 kg z śrubami x 3 szt.,
- załamanie regulowane 20-45 st. symetryczne,

-
- platforma uniwersalna,
 - DTR w języku polskim

Nie wymaga odbioru UDT, ani uprawnień do obsługi.