

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/wozek-podnosnikowy-przepychany-elevah-40b-picking-wys-rob-4-00m-p-4136.html>



Wózek podnośnikowy przepychany Elevah 40B Picking (wys. rob. 4,00m)

U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	Elevah40BP
Kod producenta	Elevah40BP
Producent	Faraone

Opis produktu



Uwaga! Podana cena nie zawiera kosztów transportu (kosztów sprowadzenia z Włoch i dostawy na terenie Polski). Koszty transportu ustalane indywidualnie - na zapytanie.

Platforma ruchoma przejezdna Elevah 40B Picking.

Elevah 40B Picking to przepychany ręcznie wózek podnośnikowy z elektrycznym podnoszeniem o maksymalnej wysokości roboczej 4 metrów, całkowicie odnowiona pod względem konstrukcji i wydajności.

Umożliwia pobieranie towaru o masie do 100 kg. Kompaktowy (tylko 71,5x136 cm), wygodny i łatwy w przemieszczaniu. Dostępny z elektrycznie sterowaną i składaną półką kompletacyjną (standard) lub z ręcznie regulowaną (opcja).

Poznaj wyposażenie i akcesoria, które pozwolą Ci zindywidualizować i dostosować Elevah 40 do Twoich potrzeb.

Maksymalna wysokość robocza		4 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz / Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1730 mm
B	Minimalna wysokość od podłoża*	290 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	1950 mm
D	Wymiary podstawy	1000 mm
E		715 mm
F		1425 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
H		580 mm
Ciężar maszyny		350 kg

Rozmiar przednich kół na popstoju		Ø 125x35
Rozmiar tylnych kół na postoju		Ø 150x40
Półka kompletacyjna		
I	Wymiary	500 mm
L		680 mm
Regulacja		Regulacja elektryczna
J	Posuw	700 mm
Minimalna wysokość od podłoża		850 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		2875 mm
Udźwig		100 kg
Wydajność		
Zasilanie		24 V
Akumulator		2 AGM 12V 45 Ah
Ładowarka		115V-230V 50/60HZ
M	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu		0
R	Zewnętrzny promień skrętu	860 mm
Maksymalna prędkość unoszenia		0,15 m/s
Maksymalna prędkość opuszczania		0,15 m/s
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu **	1,55 kN

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

Certyfikacja i homologacja CE i Tüv do użytku wewnętrznego przy braku wiatru.

Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.