

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/wozek-podnosnikowy-samojezdny-elevah-40-move-picking-wys-rob-4-00m-p-4135.html>



Wózek podnośnikowy samojezdny Elevah 40 Move Picking wys. rob. 4,00m

Cena brutto	52 950,27 zł
Cena netto	43 049,00 zł
U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	Elevah40MP
Kod producenta	Elevah40MP
Producent	Faraone

Opis produktu



Uwaga! Podana cena nie zawiera kosztów transportu (kosztów sprowadzenia z Włoch i dostawy na terenie Polski). Koszty transportu ustalane indywidualnie - na zapytanie.

Nowy Elevah 40 Move Picking, całkowicie odnowiony pod względem konstrukcji i wydajności, platforma o maksymalnej wysokości roboczej 4 metrów, która umożliwia czynności pobierania materiałów do 100 kg, optymalizując czas i podwajając poziom bezpieczeństwa.

Ultrakompaktowy (tylko 71,5x100 cm z zamkniętą półką kompletacyjną), wygodny i łatwy w manewrowaniu dzięki uchwyty, który umożliwia przechodzenie z jednego obszaru do drugiego bez wychodzenia z kosza. Dostępny z elektrycznie regulowaną półką kompletacyjną (standard) lub z ręczną półką kompletacyjną (opcjonalnie).

Układ elektryczny

Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1730 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża	290 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	1950 mm
D	Wymiary podstawy	1000 mm
E		715 mm
F		1425 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
H		580 mm

Ciężar maszyny		365 kg
Rozmiar kół napędowych		Ø 186 x 60 mm
Rozmiar tylnych kół na postoju		Ø 150 x 40 mm
Półka kompletacyjna		
I	Wymiary	500 mm
L		680 mm
Regulacja		Regulacja elektryczna
J	Posuw	700 mm
Minimalna wysokość od podłoża		850 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		2875 mm
Udźwig		100 kg
Wydajność		
Zasilanie		24V
Akumulator		2 AGM 12V 45 Ah
Ładowarka		115V-230V 50/60HZ
M1	Maksymalny stopień nachylenia	15%
M2	Nachylenie do podłoża	15%
R1	Wewnętrzny promień skrętu	900 mm
R2	Zewnętrzny promień skrętu	1780 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy		5 km/h
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu **	1,85 kN

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.

Układ manualny

Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1730 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża	290 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	1950 mm
D	Wymiary podstawy	1360 mm
E		715 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
H		580 mm
Ciężar maszyny		345 kg
Rozmiar kół napędowych		Ø 186 x 60 mm
Rozmiar tylnych kół na postoju		Ø 150 x 40 mm
Półka kompletacyjna		
I	Wymiary	500 mm
L		700 mm
Regulacja		Regulacja manualna
J	Posuw	980 mm
Minimalna wysokość od podłoża		670 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		2975 mm
Udźwig		100 kg
Wydajność		
Zasilanie		24V
Akumulator		2 AGM 12V 45 Ah*
Ładowarka		115V-230V 50/60HZ
M1	Maksymalny stopień nachylenia	15%
M2	Nachylenie do podłoża	15%
R1	Wewnętrzny promień skrętu	900 mm
R2	Zewnętrzny promień skrętu	1780 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,15 m/s

Maksymalna prędkość jazdy

5 km/h

N

Maksymalny nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu ** 1,8 kN

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.