

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/wozek-podnosnikowy-samojezdny-elevah-40-tfl-wys-rob-4-00m-p-3924.html>



Wózek podnośnikowy samojezdny Elevah 40 T.FL wys. rob. 4,00m

U Ciebie za	8 tygodni
Numer katalogowy	Elevah40T.FL
Kod producenta	Elevah40T.FL
Producent	Faraone

Opis produktu



Elevah 40 Tires to nowy wózek kompletacyjny zaprojektowany specjalnie dla sektora oponiarskiego. Specjalistyczne narzędzie pozwala podnieść komplet opon o wadze do 120 kg bezpośrednio z podłoża, optymalizując czas i podwajając poziom bezpieczeństwa.

Maksymalna wysokość robocza	4,00 m
Maksymalna udźwig	200 kg
Operatorzy	1
Wykorzystanie	Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym
B	Minimalna odległość kosza od podłoża
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża
D	Wymiary podstawy
E	715 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza
H	685 mm
Ciężar maszyny	580 mm
Rozmiar kół napędowych	475 kg
Rozmiar tylnych kół na postoju	Ø 186 x 60 mm
Półka kompletacyjna	Ø 150 x 40 mm
I	Wymiary
L	595 mm
Regulacja	545 mm
J	Regulacja elektryczna
Minimalna wysokość od podłoża	1430 mm
Maksymalna wysokość od podłoża	60 mm
Udźwig	2800 mm
Wydajność	120 kg
Zasilanie	24V
Akumulator	2 AGM 12V 45 Ah*
Ładowarka	115V-230V 50/60HZ

M1	Maksymalny stopień nachylenia	15%
M2	Nachylenie do podłoża	15%
R1	Wewnętrzny promień skrętu	900 mm
R2	Zewnętrzny promień skrętu	2200 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy		5 km/h
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu **	2,3 kN

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosznika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.