

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/wozek-podnosnikowy-samojezdny-elevah-65-move-piking-wys-rob-6-50m-p-1778.html>



Wózek podnośnikowy samojezdny Elevah 65 Move Piking wys. rob. 6,50m

U Ciebie za	8 tygodni
Numer katalogowy	Elevah65MP
Kod producenta	Elevah65MP
Producent	Faraone

Opis produktu

ELEVAH®
a brand of **FARAONE®**

Elevah® 65 MP jest wózkiem podnośnikowym mającym zastosowanie w procesie kompletacji.

Maksymalna wysokość robocza	6,50 m
Maksymalna udźwig	200 kg
Operatorzy	1
Wykorzystanie	Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym
B	Minimalna odległość kosza od podłoża
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża
D	Wymiary podstawy
E	1720 mm
F	460 mm
G	4700 mm
H	1280 mm
Ciężar maszyny	1780 mm
K	780 mm
L	740 mm
Udźwig stałej płyty masztu	20 kg
Wymiary kół pędnych	Ø 220 x 65 mm
Wymiary kół obrotowych	Ø 200 x 50 mm
Półka kompletacyjna	
Regulacja	
Posuw	Elektryczna
Minimalna wysokość od podłoża	600 mm
Maksymalna wysokość od podłoża	820 mm
I	5650 mm
J	500 mm
Udźwig	680 mm
Wydajność	100 kg

Zasilanie		24 V
Akumulator		2 Pb Kwas 12V 105Ah
Ładowarka		110V - 220V
M	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny promień skrętu		1095 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,2 m/s
Maksymalna prędkość (z koszem na ziemi)		5 km/h
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	3,6 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **		Ca. 130

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

ELEVAH, PLATFORMA SAMOJEZDNA MADE IN ITALY