

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/wozek-podnosnikowy-samojezdny-elevah-80-move-picking-wys-rob-7-75m-p-3098.html>



Wózek podnośnikowy samojezdny Elevah 80 Move Picking wys. rob. 7,75m

U Ciebie za	8 tygodni
Numer katalogowy	Elevah80MP
Kod producenta	Elevah80MP
Producent	Faraone

Opis produktu

ELEVAH®
a brand of **FARAONE®**

ELEVAH® 80 MP to wózek typu picking jedyny w swoim rodzaju, ponieważ osiąga wysokość roboczą 7,78 m, pozwalając na pobieranie materiałów o maksymalnym ciężarze do 100 kg.

Maksymalna wysokość robocza		7,78 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1980 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża	650 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	5780 mm
D	Wymiary podstawy	1280 mm
E		1780 mm
F		780 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	640 mm
H		710 mm
Ciężar maszyny		860 kg
K	Wewnętrzne wymiary kosza	440 mm
L		740 mm
Udźwig stałej płyty masztu		20 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50 mm
Półka kompletacyjna		
Regulacja		Elektryczna
Posuw		660 mm
Minimalna wysokość od podłoża		1030 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		6830 mm
I	Wymiary	500 mm
J		680 mm
Udźwig		100 kg

Wydajność		
Zasilanie		Elektryczne
Akumulator		2 Pb Kwas 12V 105Ah
Ładowarka		110V - 220V 50/60HZ
M	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny promień skrętu		1095 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,2 m/s
Maksymalna prędkość (z koszem na ziemi)		5 km/h
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	3,7 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **		Ca. 130

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

ELEVAH, PLATFORMA SAMOJEZDNA MADE IN ITALY