

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/wozek-podnosnikowy-samojezdny-elevah-e5-tires-wys-rob-5-15-m-p-3927.html>



## Wózek podnośnikowy samojezdny Elevah E5 TIRES (wys. rob. 5,15 m)

U Ciebie za	<b>8 tygodni</b>
Numer katalogowy	<b>ElevahE5TIRES</b>
Kod producenta	<b>ElevahE5TIRES</b>
Producent	<b>Faraone</b>

### Opis produktu

**ELEVAH**<sup>®</sup>  
a brand of **FARAONE**<sup>®</sup>

**Specjalny wózek podnośnikowy do kompletacji z podwójnym narzędziem do podnoszenia z podłoża i odkładania zestawu opon.**

Maksymalna wysokość robocza		5,15 m
Maksymalna udźwig		220 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz- Na zewnątrz
<b>A</b>	Wysokość w stanie złożonym	1690 mm
<b>B</b>	Minimalna odległość kosza od podłoża	289 mm
<b>C</b>	Maksymalna odległość kosza od podłoża	3150 mm
<b>D</b>	Wymiary podstawy	1790 mm
<b>E</b>		700 mm
<b>F</b>		1160 mm
<b>G</b>	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
<b>H</b>		600 mm
Ciężar maszyny		775 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 186 x 60 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 40 mm
Narzędzia do opon		
<b>I</b>	Narzędzia do opon	595 mm
<b>L</b>		545 mm
Regulacja		Elektryczna
<b>J</b>	Posuw	1430 mm
Minimalna wysokość od podłoża		50 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		4075 mm
Udźwig		120 kg
Wydajność		
Zasilanie		24V
Akumulator		2 Pb Kwas 12V 105Ah
Ładowarka		110V - 220V

---

<b>M</b>	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny promień skrętu		1025 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,2 m/s
Velocita massima di translazione		5,5 km/h
Velocita massima di translazione in quota		1 km/h
<b>N</b>	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	3,4 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **		100

\* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

\*\* Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

## **ELEVAH, PLATFORMA PODNOŚNIKOWA MADE IN ITALY**